

**ALUMINIUM
ROHRE**

ELDAX
KABELVERLEGE
SYSTEME & CO

Alu Steck-ESS

WG 45



Aluminiumrohr für schwere Druckfestigkeit, in Längen von 3 m.

Physikalische Werte:

- Material: Aluminium stranggepresst
- schwere Druckfestigkeit
- schwere Schlagfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -45 °C bis +250 °C
- starr

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 44561
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm

Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Außen Ø* mm		16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
Innen Ø mm		13,5	17,5	22,4	29,4	37,4	47,3	60,2
Bundinhalt m		30	30	30	30	15	15	15
Oberfl.: Alu gezogen	450..	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063

Alu Steck-ESB

WG 45



Aluminiumrohr für schwere Druckfestigkeit, in Längen von 3 m.

Physikalische Werte:

- Material: Aluminium stranggepresst
- schwere Druckfestigkeit
- schwere Schlagfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -45 °C bis +250 °C
- starr

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 44561
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm

Type	Art.-Nr.				32	40	50	63
Außen Ø mm					32,0	40,0	50,0	63,0
Innen Ø mm					28,9	36,0	46,0	58,6
Bundinhalt m					30	15	15	15
Oberfl.: Alu gezogen	451..				..032	..040	..050	..063

Alu Gewinde-ESG

WG45



Aluminiumrohr für sehr schwere Druckfestigkeit, in Längen von 3 m, beidseitig mit Gewinde und einseitig aufgeschraubter Muffe (AMG-E).

Physikalische Werte:

- Material: Aluminium stranggepresst
- sehr schwere Druckfestigkeit
- sehr schwere Schlagfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -45 °C bis +250 °C
- starr

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 55561
Mindestdruckfestigkeit: 4000 N/5 cm

Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Außen Ø* mm		16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
Innen Ø mm		12,7	16,5	21,1	28,4	36,2	46,2	58,8
Bundinhalt m		30	30	30	30	15	15	15
Oberfl.: Alu gezogen	452..	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063

*Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach IEC 60423
Gewinde nach DIN EN 60423, Steigung x · 1,5 mm

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter. Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Preise verstehen sich in Euro, und soweit nicht anders angegeben per 100 Stück oder 100 Meter ohne MwSt.

AMS-E

WG 45

Aluminium-Steckmuffe für Alu Steck-ES



Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		50	50	50	50	20	20	20
	450.	..116	..120	..125	..132	..140	..150	..163

ABS-E

WG 45

Aluminium-Steckbogen für Alu Steck-ES



Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		15	25	25	20	15	5	3
	450.	..216	..220	..225	..232	..240	..250	..263

AES-E

WG 45

Aluminium-Steckendtülle für Alu Steck-ES



Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		25	50	50	50	25	10	5
	450.	..316	..320	..325	..332	..340	..350	..363

AMG-E

WG 45

Aluminium-Gewindemuffen für Alu Gewinde-ES



Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		50	50	50	50	20	20	20
	452.	..116	..120	..125	..132	..140	..150	..163

ABG-E

WG 45

Aluminium-Gewindebogen für Alu Gewinde-ES mit einseitig aufgeschraubter Muffe



Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		15	25	25	20	15	5	3
	452.	..216	..220	..225	..232	..240	..250	..263

E-Ku-E

WG 45

Kunststoff-Endtülle zum Stecken, halogenfrei, für alle Stangen- und Metallrohre, in hellgrau und schwarz, E-Ku-E schwarz ist bis 10 Jahre UV-stabil.



Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		100	100	100	50	50	25	20
hellgrau	453.	..116	..120	..125	..132	..140	..150	..163
schwarz UV	453.	..216	..220	..225	..232	..240	..250	..263

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter. Unverbindliche Preisempfehlung.
Alle Preise verstehen sich in Euro, und soweit nicht anders angegeben per 100 Stück oder 100 Meter ohne MwSt.

AEG-E

WG 45



Aluminium-Gewindeendtülle für Alu Gewinde-ES

Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		25	50	50	50	25	10	5
	452.	..416	..420	..425	..432	..440	..450	..463

AKS-E

WG 45



Aluminium-Klemmschelle für Aluminiumrohr Alu Steck-ES und Alu Gewinde-ES

Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		50	50	50	50	20	20	20
	450.	..416	..420	..425	..432	..440	..450	..463

ASG-E

WG 45



Aluminium-Abstandschelle für Aluminiumrohr Alu Steck-ES und Alu Gewinde-ES

Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		50	50	50	25	25	25	20
	450.	..516	..520	..525	..532	..540	..550	..563

SSG-E-V

WG 45



Stahlrohr-Abstandschelle, feuerverzinkt

Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Verp.-Einheit/Stück		50	50	50	25	25	25	20
	453.	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063

